

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ATORGAMENT D'UNA AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ D'UNA GUINGUETA (QUIOSC BAR), 20 HAMAQUES I 10 PARA-SOLS DE TEMPORADA A LA PLATJA DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL

CLÀUSULA 1 - OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Constitueix l'objecte del present plec de prescripcions, definir les característiques constructives i d'instal·lació, així com el règim de funcionament d'una llicència de temporada a la platja de Calafell en el període comprés entre l'any 2014 i l'any 2017.

El motiu d'aquesta nova llicència és cobrir les ubicacions a la sorra marcades al Pla de distribució d'usos i serveis de temporada.

La tipologia del servei a instal·lar serà de QUIOSC BAR, HAMAQUES I PARA-SOLS.

El començament de la temporada pel 2014 es fixarà prèvia autorització de la Subdirecció General de Costes i Acció Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Cada any, d'acord amb el Pla de distribució d'usos i serveis es marcarà la data a partir de la qual serà possible l'obertura i la data de finalització.

CLÀUSULA 2. UBICACIÓ DELS SERVEIS

Els serveis estaran ubicats a la platja, segons el plànol d'emplaçament (annex 1) que s'extreu del Plànol de distribució d'usos i serveis de temporada de la platja de Calafell.

Aquest emplaçament podrà ser modificat segons assenyali l'Ajuntament, abans o durant la temporada, per causa justificada d'interès públic i/o per donar compliment a les especificacions del Pla d'Usos de Temporada, sense dret per part de l'adjudicatari a indemnització per danys emergents, lucre cessant o qualsevol altre concepte. Els costos de trasllat seran per compte de l'adjudicatari.

CLÀUSULA 3. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I ESPECIFICACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions i serveis seran aportats per l'adjudicatari, d'acord amb el model establert en el present Plec de Condicions. Tots els elements proposats no definits en aquest Plec hauran de ser homologats i aprovats per CEMSSA.

Els materials a utilitzar seran totalment desmuntables, proscriuint-ne qualsevol element d'obra fixa.

L'obligació per a la col·locació dels nous models definits en aquest Plec ha de ser a l'inici de la temporada, cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar l'amortització, que serà exclusivament la del període d'adjudicació.

Abans d'iniciar la prestació del servei, els tècnics de CEMSSA aixecaran l'oportuna acta de conformitat de les instal·lacions.

Els serveis de temporada hauran de disposar d'un plafó per posar informació sobre la platja (equipaments, serveis, qualitat de l'aigua de bany, activitats que es fan a la platja) i de sensibilització ambiental. El plafó tindrà unes mides mínimes de 100 cm x 70 cm, inclourà algun sistema per poder-hi fixar la informació i estarà identificat degudament.

- **QUIOSC BAR**

El quiosc estarà format per dos elements que formen una unitat inseparable, el quiosc en sí i la terrassa, que disposarà d'una tarima que delimitarà l'ocupació amb taules i cadires i una pèrgola per cobrir-la.

Els dos elements s'hauran d'unir per una passera de fusta que els comuniqui amb l'accés principal que col·loca l'Ajuntament de Calafell cada temporada, perquè el quiosc sigui accessible.

El quiosc tindrà base rectangular, tipus model "HABANA" de Microarquitectura o similar que tingui el mateix aspecte referent a color, obertures, acabats etc., per a garantir la unitat estètica i de qualitat de tots els serveis de platja.

A l'annex 2 s'adjunten les característiques de l'element.

La superfície màxima de la planta de l'edifici del quiosc serà de 12,5 m², distribuït per a superfície d'office, zona d'atenció i lavabo adaptat.

L'alçada total del quiosc des de terra fins al punt més alt del sostre serà de 3,35 m., incloent el sortint de ventilació.

En tot al quiosc no hi hauran cantells vius ni puntes que puguin causar danys a les persones.

No es podran col·locar cap tipus de publicitat ni textos al quiosc llevat del rètol de l'establiment que haurà de ser prèviament supervisat per CEMSSA.

La terrassa.-

La superfície de la terrassa de cada guingueta ha de ser de 40 m², amb terra de fusta tractada similar a les passeres de platja, de Beach Trotters, Macusa o similar. El seu emplaçament respecte al quiosc serà l'indicat pels tècnics municipals.

La terrassa disposarà d'una pèrgola, d'una alçada total de 3,50 m. per cobrir tota la superfície de la terrassa, model "PERDAU" model complementari al "QUIOSC HABANA" de Microarquitectura, o similar.

Aquesta superfície de terrassa podrà ser ocupada per taules i cadires amb les següents característiques:

Tant les taules com les cadires s'han de poder apilar, donat que quan el servei estigui tancat al públic, tot el mobiliari de la terrassa, haurà de ser recollit i arranjat.

No s'admeten les cadires de resina amb o sense marques comercials i hauran d'obtenir la conformitat de CEMSSA.

Només es podran col·locar paravents de 1,20 metres d'alçada, i el model ha d'estar prèviament presentat i aprovat per CEMSSA i per l'Ajuntament, que ho homologarà si ho creu convenient per a la resta de les ocupacions.

Es podran posar també els laterals transparents complementaris al model de la pèrgola, sempre i quan siguin els mateixos que tenen la resta dels establiments, que es puguin recollir, i atenent explícitament a la llei del tabac en el que respecta a les obertures legals per permetre fumar.

Les instal·lacions.-

La instal·lació elèctrica de la guingueta ha d'estar dintre de la normativa de Baixa Tensió. A l'interior de la guingueta hi haurà una caixa d'interruptors de protecció que constarà com a mínim d'un interruptor magneto tèrmic i un relè diferencial general més una pia per màquina instal·lada.

Totes les màquines hauran d'estar connectades a terra.

L'escomesa entrarà a la caixa de bornes interior de la guingueta des de l'armari ubicat per al servei, amb cable amb protecció contra d'humitat especial per aquest tipus de canalització i soterrat 1,20 m. des de la cota de nivell natural de la sorra.

La potència màxima a contractar per guingueta serà la corresponent al mobiliari autoritzat.

L'escomesa d'aigua entrarà a la guingueta des del punt de presa determinat per al servei.

La canonada d'escomesa serà del tipus SAIPLEN o similar en un diàmetre exterior no superior als 20mm. (1/2 polzada)

La canonada anirà soterrada un mínim d'1 m. des de la cota de nivell natural de la sorra.

La seva entrada a la guingueta serà mitjançant un mòdul de comptador amb clau de tall i vàlvula antiretorn corresponent.

Tota la instal·lació haurà de ser efectuada i/o supervisada per un instal·lador homologat, la qual cosa podrà ser comprovada per CEMSSA.

Previ a l'entrada en funcionament del quiosc s'aportaran fotocòpies degudament compulsades dels contractes de subministrament dels serveis necessaris per realitzar l'activitat, així com certificat homologat de l'instal·lador en el sentit que l'escomesa elèctrica aconsegueixi les condicions específiques al reglament de baixa tensió.

Els quioscs, portaran les aigües residuals directament al pou de residuals que s'ha d'instal·lar a la sorra. En tot moment s'ha de garantir la estanquitat i manteniment del conjunt per a que no hi hagi cap tipus de vessament accidental a la sorra, si encara i així succeís algun incident el titular de la llicència haurà de netejar-ho immediatament. El concessionari haurà de presentar un contracte de manteniment i buidatge del pou i aportar el corresponent registre de gestió de les aigües residuals.

Les tasques o treballs necessaris per a dotar d'instal·lacions als establiments de temporada, que impliquin tenir que aixecar paviments o altres d'obra civil, caldrà que tinguin permís municipal exprés, i aniran a càrrec del titular de la llicència.

- **HAMACA**

Estructura.-

Resina de síntesis de polipropilè de primera generació. Composada per dues meitats independents unides a la part inferior per tubs metàl·lics que reforcen tota l'estructura. Respatller mòbil amb tres posicions, que permeti aconseguir en tot moment la postura desitjada. Al ser modular, permet que en cas de deteriorament, qualsevol de les seves peces pugui ser substituïda amb facilitat.

Tela.-

Polièster plastificat, transpirable, resistent als raigs UVA i amb protecció antimicrobiana de llarga durada, al temps que la protegeix contra la formació de mals olors i l'aparició de taques produïdes per la humitat. Es confecciona de forma termosoldada, per evitar estripaments de la mateixa.

El color ha de ser blanc i blau.

Dimensions.-

194 cm de llarg, 77 cm d'ample i 57 cm d'alçada.

S'adjunta com Annex 3, fotografia orientativa del model d'hamaca, per a garantir la unitat estètica i de qualitat de tots els serveis de platja.

No es podran col·locar cap tipus de publicitat ni textos llevat del rètol de l'establiment que haurà de ser prèviament supervisat per CEMSSA.

- **PARA-SOL**

Para-sol de 2,00x2,00, vuit varilles, parangon d'acer pintat de blanc, vàlvula d'escape, mànstil d'una peça de 237 cm, confeccionat amb teixit acrílic 100% dralón per exterior, amb faldó perimetral, color blau, cordó per lligar-lo, amb petaca final varilla+plàstic protector.

S'adjunta com Annex 4, fotografia orientativa del model de para-sol, per a garantir la unitat estètica i de qualitat de tots els serveis de platja.

CLÀUSULA 4. VESTUARI

El vestuari del personal serà tipus esportiu, de pantaló curt o bermudes, samarreta, i gorra opcional. Tots els treballadors de cada concessió han d'anar uniformats, i amb el nom de l'establiment o servei al que pertanyen.

CLÀUSULA 5. HORARI I CALENDARI

Hamaques i para-sols

El servei d'hamaques i para-sols s'haurà de prestar obligatòriament tots els dies de la setmana dels mesos de juny a setembre. L'horari màxim de prestació del servei al públic serà de les 9 a les 00:30 hores, i estarà exposat en un lloc ben visible, pròxim a la instal·lació.

Guingueta

El funcionament i l'horari d'obertura i tancament del servei es fixa d'acord amb la taula adjunta, i estarà exposat en un lloc ben visible, pròxim a la

instal·lació. El servei haurà de romandre obert en el període i franja horària que es marca en el quadre adjunt com obligatori per garantir que en temporada alta tots els servei de platja es prestin.

El servei estarà obligat a fer un horari especial a requeriment de CEMSSA o l'Ajuntament per donar servei en festes o actes programats.

L'incompliment en tres o més vegades de l'obligació de respectar els horaris d'obertura i tancament, amb independència a la sanció administrativa que correspongui, constituirà incompliment contractual i podrà ser motiu de la resolució anticipada de la concessió.

Temporada	Funcionament		Horari	
	Obligatori	Opcional	Obligatori	Opcional
BAIXA Juny i Setembre	Caps de setmana i festius	Dies feiners	Obertura: 10:00 h. Tancament: 12:00 h.	Obertura: 09:00 h. Tancament: 02:00 h.
ALTA Juliol i Agost	Tots els dies de la setmana		Obertura: 10:00 h. Tancament: 12:00 h.	Obertura: 09:00 h. Tancament: 02:00 h.
Amb relació a l'horari de tancament es concedirà un termini màxim d'una hora per recollir les instal·lacions, es dona de marge la primera mitja hora perquè els clients acabin les consumicions i abandonin les instal·lacions En aquesta hora no es podran servir productes ni haurà música ambiental. Pasada aquesta hora la quinqueta haurà de estar tancada.				

CLÀUSULA 6.UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC

Excessos d'ocupació

No es permet realitzar cap tipus d'ocupació de l'espai públic sense comptar amb la preceptiva autorització de l'òrgan competent, incloent-se en aquesta prohibició elements diversos com embarcacions, banderes, contenidors usats per a l'emmagatzematge de materials, lavabos entre d'altres.

El titular de la llicència respondrà dels excessos d'ocupació que es detectin

respecte de l'autoritzada en aquesta concessió i retirarà immediatament els elements que impliquin l'excés d'ocupació i es farà càrrec del pagament de les liquidacions i sancions que faci l'Ajuntament per aquest motiu. Si a requeriment de l'Ajuntament no es paguen les quantitats en el termini de deu dies, CEMSSA les retindrà de la garantia definitiva constituïda i, si no fos suficient, les exigirà al titular de la llicència per la via de constrenyiment.

No es podran utilitzar elements de decoració o delimitació fora de la superfície d'ocupació autoritzada.

Resta prohibida la instal·lació de publicitat estàtica dins de la zona d'activitat.

CLÀUSULA 7. FUNCIONAMENT DEL SERVEI

- **Conservació del Mobiliari**

El titular de la llicència ha de conservar i mantenir, en tot moment, en bones condicions d'aspecte i seguretat els elements emprats en la prestació del servei, substituint, en el seu cas, els elements que no ofereixin seguretat o bona presència, no permetent-se arranjaments que les faci desmerèixer del conjunt.

- **Aspectes mediambientals**

És obligació del titular de la llicència la vigilància i neteja de l'entorn, mantenint-lo en les degudes condicions higièniques i estètiques, tenint cura especial que els embolcalls i envasos dels productes que expedeix siguin dipositats en les papereres.

Així mateix, no podran tenir caixes, envasos, etc. plens o buits a l'exterior del quiosc.

Les instal·lacions de temporada hauran de disposar de cubells de recollida selectiva, que estaran a disposició de tots els usuaris. El servei de recollida el farà l'Ajuntament amb càrrec als titulars de la llicències, i es liquidarà conjuntament amb el cànon. S'acordarà amb el titular la ubicació d'aquesta plataforma.

A l'interior de la guingueta hauran de tenir contenidors estancs per a la recollida selectiva, d'obertura no manual i amb distinció per a les diferents fraccions (envasos, matèria orgànica, paper, vidre).El titular serà el responsable de portar els residus fins a les àrees d'aportació municipal més properes i dipositant els residus al contenidor corresponent.

No es pot deixar cap tipus d'andròmina abandonada a la platja. Els titulars podran fer ús del servei de recollida municipal de mobles i estris vells o bé adreçar-se a la deixalleria comarcal.

Està totalment prohibida la circulació de vehicles de motor i l'estacionament a l'interior de la platja. El proveïment s'haurà de realitzar a través de les passeres de la platja i de la comunicació d'aquestes amb la instal·lació.

Finalitzada la temporada s'ha de deixar tot l'entorn ben net i sense cap andròmina abandonada.

- **Aspectes de consum**

La tarifa de preus que el titular de la llicència establirà pels serveis i/o productes oferts hauran d'estar en un lloc ben visible.

Qualsevol tipus de rètol, inclosos els indicatius dels preus i horaris de prestació del servei, ha de seguir el format normalitzat per CEMSSA.

No és permès l'ús de tanques ni acordonaments de cap mena que impedeixin el lliure accés a les instal·lacions.

Tots els serveis hauran de disposar de fulls de reclamacions a disposició del públic.

La informació sobre les tarifes corresponents a la utilització dels diferents serveis s'hauran de col·locar en un lloc ben visible i pròxim a la instal·lació.

- **Transmissió acústica**

Podran disposar de música ambient, de tipus melòdic sense estridències. Per tal d'assegurar el nivell sonor caldrà que instal·lin un regulador de so enregistrador i un tècnic competent haurà d'emetre certificat per a CEMSSA de que el nivell sonor no impliqui molèsties per als veïns de les proximitats de la instal·lació i estigui dins dels nivells establerts per la normativa vigent en la matèria.

(Veure annex 5 especificacions equips de so limitadors-controladors).

En cas d'instal·lar altaveus a la terrassa, aquests sempre s'enfocaran cap al centre d'aquesta, quedant prohibit dirigir la música cap a les edificacions veïnes.

L'incompliment en tres o més ocasions de la normativa i les ordenances en matèria de contaminació acústica pot ser motiu de resolució anticipada de

la concessió.

Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i qualsevol il·luminació que produeixi enlluernaments a l'entorn.

- **Relacions amb els clients i amb els usuaris**

El titular de la llicència haurà de prestar els serveis propis de la seva activitat, acollint-se a la normativa sanitària i de consum aplicable i tractarà els clients, els usuaris de la platja i els ciutadans en general, amb l'atenció que es mereixen, en especial els que formulin reclamacions o queixes. Hi haurà un llibre de reclamacions a disposició de qui el demani.

El personal encarregat de prestar els serveis, disposarà de les normes de cortesia per a atendre a l'usuari i estarà degudament uniformat i identificat de manera que permeti reconèixer la seva funció.

- **Propietat intel·lectual i protecció de drets i llibertats**

El titular de la llicència haurà de complir la legislació vigent en matèria de seguretat, protecció de dades, propietat intel·lectual, difusió de informació perillosa per a la societat i en general el ple respecte dels drets i llibertats reconeguts en la constitució, especialment els d'igualtat de gènere, tant de clients com d'usuaris i treballadors.

- **Control**

CEMSSA es reserva totes les facultats per tal de garantir la salubritat i seguretat de les instal·lacions i de l'explotació. Les ordres i instruccions que CEMSSA doni al titular de la llicència, són d'obligat compliment i les infraccions a aquestes ordres seran motiu de resolució.

- **Vigilància**

Anirà a càrrec del titular de la llicència la vigilància de les instal·lacions i la del seu entorn, eximint a CEMSSA de tota responsabilitat.

- **Inspecció i col·laboració**

El titular de la llicència ha de permetre que en qualsevol moment a CEMSSA o l'Ajuntament, inspeccioni les obres, instal·lacions, dotacions i explotació, així com les condicions tècniques i sanitàries de l'activitat que es desenvolupa a l'àmbit de la concessió.

El titular de la llicència col·laborarà amb els serveis municipals per a millorar la qualitat del serveis públics.

El titular de la llicència estarà obligat a presentar anàlisis microbiològics de les superfícies de treball, efectuats per un laboratori autoritzat quan CEMSSA així ho requereixi.

Aspectes de funcionament de l'activitat de "quiosc de begudes"

Les característiques del servei a desenvolupar, s'adequaran a les establertes en les ordenances municipals com a "**Bar**", és a dir:

- Disposarà de barra, i, addicionalment, de servei de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes que es podran servir acompanyades de tapes i d'entrepans freds i calents, fets amb productes alimentaris de marca registrada i amb registre sanitari.

En cap cas l'adjudicatari queda facultat per a utilitzar l'espai per altre finalitat que no sigui el servei de Bar.

- Pot disposar d'aparells generadors de calor com **cafeteres i forns microones** amb la única finalitat d'escalfar tapes, menjar ràpid o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment.
- Com a element addicional de preparació d'aliments s'autoritza **únicament una planxa elèctrica de 3kW i una fregidora** per a l'elaboració únicament d'entrepans calents i patates fregides
- No es podrà elaborar viandes cuinades, paelles, barbacoes, etc.
- Si no es disposa de rentaplats, les begudes només podran ser servides en gots de plàstic d'un sol ús o llauna, restant totalment prohibit l'ús de vidre. Així mateix, cas de fer servir plats i coberts, per a la presentació de les tapes, aquests seran també d'un sol ús.
- No es permet la venda al públic d'envasos o productes de vidre que hagin de ser consumits fora de l'establiment.
- Es prohibeix expressament qualsevol instal·lació de gas.
- Caldrà tenir a la venda ampolles d'aigua d'1,5 litres o volum superior.

Haurà de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de conservació, neteja i higiene, de les zones que siguin inherents al servei i necessàries per a la seva prestació.

El lavabo del quiosc és d'ús públic i gratuït durant l'horari de funcionament de l'activitat, per a tots els usuaris i no solament pels

clients. El lavabo no podrà ser utilitzat com a magatzem, i el titular de la llicència serà responsable de l'obertura i del tancament, i de mantenir-lo en perfecte estat de salubritat per oferir un bon ús, procurant que estigui totalment equipat (mínim sabó i paper higiènic).

La neteja dels lavabos s'haurà d'efectuar tantes vegades com sigui necessari, amb un mínim de tres vegades al dia, i portar el registre corresponent que haurà d'estar exposat en els serveis a la vista dels usuaris

Tots els treballadors d'aquests establiments, hauran de disposar del certificat de formació oficial sanitària, respecte a la manipulació d'aliments (antic carnet de manipulador).

CEMSSA efectuarà tres controls microbiològics durant la temporada, tant de productes com de superfícies, cas que el resultat no fos satisfactori, es requerirà al titular de la llicència, perquè realitzi nous controls fins que doni un resultat favorable.

El titulars de les instal·lacions garantiran la posada en marxa dels següents plans d'autocontrol que seran aportats a l'Ajuntament: pla de neteja i desinfecció, pla de control de l'aigua potable, pla de control de plagues i animals indesejables, pla de formació i capacitació del personal manipulador, pla de bones pràctiques, i pla de control d'equips i estris (inclou el pla de control de temperatures de cambres frigorífiques).

En quant a aquest últim pla, es portaran a terme registres diaris de les temperatures de les cambres frigorífiques de conservació d'aliments i begudes.

Es recomana realitzar 2 mesures diàries de control, una de les quals es farà necessàriament a la franja horària de màxima calor (14 hores), quedant registrats aquests controls.

L'activitat garantirà en tot moment el compliment de la vigent Ordenança Municipal de prevenció de la contaminació acústica.

L'activitat estarà subjecte a la legislació vigent relativa a l'expedició de tabac i a la venda de begudes alcohòliques. És per això que hauran de tenir fixat en lloc perfectament visible un rètol amb el missatge: "No es permet el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena als menors de 18 anys".

Els residus especials, com els olis de cuina, hauran de se convenientment recollits i lliurats a la deixalleria comarcal o deixalleria mòbil municipal.

- **Drets i obligacions del titular de la llicència**

El titular de la llicència ha d'exercir la concessió d'acord amb les prescripcions del present Plec, oferta seleccionada, acord d'adjudicació i contracte administratiu. Els drets i les obligacions de l'adjudicatari referent a les condicions tècniques seran els següents:

1. El titular de la llicència queda obligat a portar a terme els preceptes de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i aquells altres preceptes normatius o reglamentaris que, en matèria de treball, siguin d'aplicació.
2. El titular de la llicència ha de disposar de l'autorització ambiental que correspongui per a desenvolupar l'activitat.
3. El titular de la llicència ha de vetllar perquè tots els serveis, inclosos els que estan fora de la concessió, funcionin correctament, obligant-se a avisar, si fos necessari, a les diferents empreses de conservació, de les quals l'Ajuntament facilitarà les dades.
4. El titular de la llicència està obligat a donar-se d'alta de tots els serveis necessaris (llum, aigua), pel període de la concessió.
5. El titular de la llicència està obligat a realitzar la separació de les diferents fraccions de la brossa (orgànica, paper, envasos rebuig etc..) dipositant-la al finalitzar la jornada en els respectius contenidors col·locats en la via pública a tal efecte, o bé utilitzant la Deixalleria o altres serveis establerts.
6. El titular de la llicència haurà de complir totes les normes que siguin d'aplicació, incloent normativa o requisits que es derivin del sistema de gestió medi ambiental en el moment que sigui requerit per l'Ajuntament.
7. El titular de la llicència es fa responsable de les instal·lacions i la gestió que s'efectuïn amb motiu de l'explotació així com de les condicions tècnic-sanitàries de les instal·lacions com de la higiene dels productes alimentaris que serveixi (tal com s'estableix a la normativa sanitària vigent), i indemnitzarà a CEMSSA, l'Ajuntament o tercers de tots els danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant el període de l'explotació per part de les persones o mitjans que es trobin sota les seves dependències.
8. En cas d'accident o perjudici que puguin tenir els seus operaris o tercers per defectes de la instal·lació o a conseqüència de la seva explotació, CEMSSA queda exempt de qualsevol responsabilitat principal o subsidiària, civil o penal, responsabilitat que assumeix expressament el titular de la llicència.

9. El titular de la llicència haurà d'assistir a les reunions a les quals se'l convoqui i complir els requeriments que se li efectuïn.
10. L'adjudicatari està obligat a comunicar qualsevol canvi de domicili i telèfon, a efectes de les notificacions oportunes.
11. El termini màxim per obrir el quiosc al públic es fixa en 30 dies a partir del lliurament de la llicència. El no inici de l'activitat sense causa justificada significarà la renúncia a la llicència.
12. Està totalment prohibida la circulació de vehicles de motor i l'estacionament a l'interior de la platja, excepte en les tasques de muntatge i desmuntatge en les que tindran que tenir autorització.
13. Els titular de la llicència de quioscos de begudes i gelats proposaran activitats, que aniran al seu càrrec, i que hauran de ser expressament autoritzades per CEMSSA. Aquestes activitats podran incloure actuacions en viu, sempre i quan procedeixin a la instal·lació d'un limitador de so amb enregistrator, pel qual hauran de passar, per tal d'assegurar que no se sobrepassin els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica o a les ordenances municipals.

Calafell, 24 de febrer de 2014

La secretària accidental

Àgueda Subirana Àlvarez

ANNEX 1 - PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

**ANNEX 2 - CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SERVEIS A INSTAL·LAR
RELACIONATS AMB LA GUINGUETA (QUIOSC-BAR)**

- a. Model de quiosc
- b. Model de pèrgola

Memòria tècnica:

QUIOSC:

- Estructura vista, la principal construïda a partir de perfils d'acer galvanitzats (en calent per immersió segons norma UNE 37508) HEB 100 i angles 60x60, i la secundària amb tubs 40x40 i 50x40, amb soldadures galvanitzades en fred, sistema galvapak. Acabada amb pintura tipus RAL 9006.
- Sostre: En panell sandwich de polièster reforçat amb fibra de vidre doble cara, de 25mm de gruix, en color Blanc i acabat mat, cara interior ignífuga, tipus TECNO25.
- Revestiments en panells aïllants tipus HPH 54 mm de gruix, bicolor exterior-interior segons gama, nucli de poliestirè expandit alta densitat (35 kg/m³) i cares exteriors segons norma EN 438/ISO 4586. Els revestiments integraran al seu interior les canalitzacions de les diferents línies de connexions, segons normativa.
- Paviment en plaques de plàstic reciclat de primera tria GVG 16/2, amb revestiment en massa de goma antilliscant gris grafit procedent igualment de reciclat.

PÈRGOLA:

- Construïda amb tubs, perfils i bigues galvanitzats (en calent per immersió segons norma UNE 37508) i cargolam d'acer inoxidable. Graelles per a umbracle amb llistons de 45x45mm en fusta de pi amb tractament al autoclau.

TARIMES:

- Construïda amb tubs, perfils galvanitzats (en calent per immersió segons norma UNE 37508) i cargolam d'acer inoxidable. Amb llistons de 92x20mm en fusta de pi amb tractament al autoclau.

EQUIPAMENTS:

- Instal·lació elèctrica oculta a l'interior dels revestiments i fals sostre, construïda segons normativa de baixa tensió, inclosa la caixa de comandament i protecció, amb els corresponents diferencials, magneto-tèrmics i preses de corrent segons les necessitats de la distribució, amb aportació de memòria elèctrica signada per instal·lador homologat.
- Preses de corrent de la sèrie Zenit de Niessen, dobles muntades en caixes encastades a la zona del bar i simple en el office (quantitat variable segons model).
- Caixa de connexió per a presa terra amb fusible a connectar en llança independent.
- Presa de corrent exterior per a previsió de presa aèria, tipus premsaestopa.

- Il·luminació interior del bar, office i lavabo pantalles encastades amb llums de baix consum tipus downlight (2x26w per pantalla).
- Altell (prestatge superior) realitzat en estructura tubular recobert per panell HPL de 4 mm de gruix, color revestiment interior.
- Contraportes abatibles d'obertura mitjançant pistons hidràulics de 700N i tancament lateral amb falleba central i barres ocultes.
- Taulell i pica d'acer inoxidable.
- Pany de seguretat amb barres (tres punts d'ancoratge) a les portes d'accés.
- Peus regulables en alçada a la base per a salvar desnivells de la ubicació (no necessàries en el cas de realitzar llosa de formigó).
- Interior de lavabo equipat amb inodor amb cisterna i lavabo sense peanya amb aixeta temporitzada, mirall, dispensador de paer, sabonera, testimoni d'ocupació en porta i detector volumètric i crepuscular temporitzat per a l'encès de llums. Inclosa la senyalització de serveis públics.
- El lavabo adaptat per a l'accés de persones amb minusvalideses va equipat, addicionalment, amb barres d'ajuda i rampa d'accés (opcional) segons normativa Codi d'Accessibilitat.

ANNEX 3 - FOTOGRAFIES DEL MODEL D'HAMACA



ANNEX 4 - FOTOGRAFIES DEL MODEL DE PARA – SOL



ANNEX 5 - ESPECIFICACIONS EQUIPS DE SO LIMITADORS –
CONTROLADORS

Equips de so – limitadors controladors:

L'equip de so que s'instal·larà haurà de complir els següents requeriments:

- L'equip i tots els seus components (limitador –registrator -amplificadors, equalitzadors i similars excepte les caixes altaveu hauran d'estar integrats dins un moble.
- Les caixes altaveus no podran ser amplificadores. S'hauran de penjar de la pèrgola del quiosc tot i enfocant-se cap al centre de la terrassa, mai cap a la platja. No es podrà canviar la seva orientació.
- Quan l'equip de música no funcioni o estigui apagat, haurà d'estar en "stand by" per tal de garantir que sigui accessible la targeta SIM del limitador.

El limitador haurà de complir els requeriments següents:

- Permetre programar horaris d'emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (Hora d'inici i hora de fi).
- Corregir automàticament excessos en el nivell musical de com a mínim 40 dB. En cas de sobrepassar aquest marge l'equip de limitació penalitzarà amb una atenuació restrictiva de com a mínim 60 dB durant un interval de temps programable.
- L'accés a la programació d'aquests paràmetres ha d'estar restringit als tècnics municipals o empreses contractades autoritzades, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas).
- Guardar un historial on aparegui el dia i l'hora quan es van realitzar les últimes programacions en format [any : mes : dia: hora].
- Emmagatzemar mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (Nivell continu equivalent amb ponderació freqüencial A, Lmax, Lmin i percentils L10 i L90) i les possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable no inferior a 5 minuts.
- Permetre emmagatzemar aquesta informació durant un temps de com a mínim un més.
- Disposar d'un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de l'equip musical com de l'equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en una memòria interna de l'equip.
- Disposar de sistema de precintat de les connexions.

- Disposar d'un sistema que impedeixi la reproducció musical en cas que l'equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica.
- Sistema d'accés a l'emmagatzematge dels registres enformat informàtic per part dels serveis tècnics municipals o empreses contractades.
- La possibilitat si els serveis municipals o les empreses contractades ho consideren oportú, de connectar al limitador un visualitzador lluminós extern que permeti observar, des d'un altre punt del local (o a l'exterior del local) i en temps real, el nivell sonor i el nivell atenuació aplicat.
- Permetre verificar el seu correcte funcionament amb un calibrador sonor que compleixi la normativa IEC 60942.

2. Garantia del sistema de limitació

Certificació del sistema de limitació:

El tècnic o empresa instal·ladora del limitador expedirà un certificat en el que hauran de constar les dades següents:

- Descripció tècnica del sistema de limitació instal·lat. Si és un sistema comercialitzat, descripció del model i del número de sèrie.
- Plànol d'ubicació del micròfon registrador del limitador respecte als altaveus instal·lats.
- Paràmetres de programació del limitador: Nivells sonors màxims, Horari (dia/nit), Horari de funcionament, Periodicitat del emmagatzematge, corba d'aïllament acústic, etc.

Declaració expressa sobre la impossibilitat tècnica de funcionament de l'equip de so sense activació del sistema de limitació (sense vulneració del mateix).

Qualsevol canvi o modificació del sistema de reproducció musical suposarà la realització d'un nou informe d'instal·lació.

3. Contracte de manteniment

El titular de la instal·lació de so queda obligat a subscriure un contracte de manteniment del sistema de limitació amb l'empresa o tècnic instal·lador. Aquest contracte garantirà com a mínim una revisió anual, en la que es lliurarà un certificat de conformitat de la instal·lació. El titular de l'activitat queda obligat a conservar els certificats de conformitat com a mínim durant 5 anys.

4. Requeriments de funcionament dels limitadors.

L'activitat en funcionament haurà de garantir que no es sobrepassin els 65 dBA, tant diürns com nocturns, a 10 metres de la guingueta.